Technische Daten Verbraucher DOMETIC RC 10.4.90 Kompressorkühlschrank												
Betriebsspannung			12	Volt								
Auschaltspannung bei Unterspannung			10,4	Volt								
Wiedereinschaltspannung			11,7	Volt								
Leistungsaufnahme			45	Watt			3,75					
Verbrauch 24h / PERFORMANCE			0,45	kWh	450	Watt	37,50	Ampere/24h	1,56	Ampere/h		
Verbrauch 24h / Silent			0,43	kWh	430	Watt	35,83	Ampere/24h	1,49	Ampere/h		
Housingbatterien												
1) VARTA AGM 12 Volt			95	Ah								
2) VARTA AGM 12 Volt			95	Ah								
3) Summe			190	Ah					121,60	Stunden Betriebszeit ohne Nachladen		
								Theoretisch	**5,07**	**Tage Betriebszeit ohne Nachladen**		
Solarladeprotokoll												
Datum	**Wetter**	**Zustand**	**Volt**	**Ampere**	**Ah**	**Watt**	**kWh**					
06.11.2023 15:00	Bedeckt	Ankunft	14,7	1,5	144	24	2,36					
06.11.2023 21:00	Dunkel	Stand	12,5	0,0	146	0	2,37					
07.11.2023 08:40	Volle Morgensonne	Stand	13,0	2,9	148	47	2,41					
07.11.2023 12:00	Volle Mittagssonne	Stand	13,3	6,8	165	112	2,69					
07.11.2023 14:00	Volle Sonne	Stand	12,9	5,5	176	90	2,88					
08.11.2023 07:00	Sonnenaufgang	Stand	12,3			4						
08.11.2023 09:00	Volle Sonne	Stand	12,4	2,9	186	47						
08.11.2023 13:00	Volle Sonne	Stand	12,9	6,5	210	107						
09.11.2023 09:40	Bedeckt	Stand	12,3	4,3	227	67	3,78					
			Ladeleistung in ca. 3 Tagen		**83**		**1,42**	**theoretisch drei Tage reine Solarversorgung ohne Batterienutzung**				
TRUMA iNET Box	0,05 A * 24 h = 1,2 Ah											